



Декорирующая машина ДМ с выкатной ванной предназначена для декорирования кондитерских изделий шоколадной глазурью. Позволяет наносить различные узоры наверх кондитерских изделий с одновременным глазированием дна изделия (одним цветом). Используется в составе технологической линии глазирования и декорирования кондитерских изделий. Машина декорирования оснащена системой автоматической пробивки форсунок декоратора, каплесьёмным обогреваемым валиком, петлевым декоратором.

Частотные преобразователи пр-ва Япония «Mitsubishi», мотор-редуктора производства Италия «Transtehno», полотно глазировочное производство

Швеция, лента конвейерная пр-ва Япония «Nitta»

Принцип работы:

В выкатную ёмкость загружают шоколадную глазурь и при необходимости нужные добавки. В емкости происходит прогрев полуфабриката шоколадной глазури до заданной температуры. При достижении заданной температуры, шоколадную глазурь подают с помощью насоса узел декорирования. На малый транспортер укладывают глазируемую продукцию и включают конвейер. Продукция поступает на большой конвейер в зону глазирования. По окончании обдува продукция проходит два сглаживающих вала для снятия лишней глазури снизу и одновременного заглаживания нижней части продукции. За транспортёром установлен обогреваемый вал - каплесьёмник с регулируемым приводом, вращающийся в сторону противоположную движения транспортёра и обеспечивающий удаление капель глазури на конце нижней поверхности изделия. Затем продукция поступает на охлаждение.

Комплектация №1 - петлевой узор

- выкатная ванна с перемалывающим устройством;
- лопастной насос;
- функция глазирования дна;
- автоматическая пробивка форсунок декоратора;
- каплесьёмный валик;
- система блокировки мешалки и насоса.

Комплектация №2 - волнистый узор

- выкатная ванна с перемалывающим устройством;
- лопастной насос;
- автоматическая пробивка форсунок декоратора;
- система блокировки мешалки и насоса.

Технические характеристики	ДМ-1	ДМ-2
Производительность, м ² /мин (площадь, покрываемая слоем 1,5-2,2 мм)	до 1,4	до 2,2
Напряжение	400В 50Гц	
Установленная мощность, кВт, не более	4	5
Максимальная высота изделия, мм	100	100
Ширина конвейерной сетки, мм	420	600
Скорость движения сетки, м/мин	0,5 – 5	
Габаритные размеры (ДхШхВ), м	1,5х1,1х1,8	2х1,2х1,8
Объем загрузочной емкости, л	70	90
Масса, кг, не более	300	400

Стоимость оборудования:

Данное предложение не является публичной офертой и не включает в себя стоимость доставки и дополнительной упаковки. Экспортная цена включает в себя дополнительно стоимость таможенного оформления.

Стоимость на условиях FCA Пенза	Рубли с НДС
Декорирующая машина ДМ-1 в комплектации №1	760 000,00
Декорирующая машина ДМ-1 в комплектации №2	720 000,00
Декорирующая машина ДМ-2 в комплектации №1	810 000,00
Декорирующая машина ДМ-2 в комплектации №2	755 000,00

Доставка оборудования:

На территории Российской Федерации «СтанГрадъ» сотрудничает со следующими транспортными компаниями:

- DIMEX - www.dimex.ws
- Деловые Линии - www.dellin.ru
- ПЭК - www.pecom.ru
- GTD - www.gtdel.com

Срок изготовления оборудования до 30 рабочих дней.

По всем вопросам обращайтесь по телефону: 8 800 350 44 39

По вопросам экспорта оборудования за рубеж: +7 (8412) 23-33-99

